

Coffret HT800 LX T+ %HR - 32050032

Ce coffret 32050032 **ELIWELL** convient pour des applications de chambres froides positives ou négatives et pour le froid industriel et commercial.

Le coffret **HT800 LX T + %HR ELIWELL** prêt à installer permet à la fois la gestion de la température et de l'hygrométrie (humidification, déshumidification, chaud, froid...).

Il dispose de nombreuses fonctions : Horloge Temps réel, humidification par intermittence, programme de gestion jusqu'à 8 cycles de temps avec des consignes différentes...

- IP54 Température de stockage 10...90% RH
- Humidité ambiante pour utilisation ou stockage 10...90% RH
- Connexion : Connexion TTL pour COPYCARD spécifique
- Dimensions frontales : 210x245mm, profondeur 90 mm
- Installation murale
- Affichage au dixième, 2 Affichages : 3 digits + signe et 4 digits Précision 0,5% de la pleine échelle + 1 digit
- Résolution 0,1 ou 1°C
- Alimentation : 95...240Va +/- 10%
- Consommation : 15W
- Branchements : Borniers débrochables RS 485 pour systèmes Televis ou ModBus (sous condition de disposer du plug-in PRISE RS485 optionnel)



Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz