

## Ventilateur hélicoïde W3G800-HV05-71 - 13530810

Ventilateur **ebmpapst** utilisé dans une très large gamme d'application : électricité, électronique, équipement, informatique, etc.



- Réduction de la consommation énergétique
- Hélice 5 pales en tôle d'aluminium et plastique PP
- Diffuseur d'air en polypropylène monté sur un ventilateur hélicoïde EC
- Grille de protection en acier
- Augmentation du débit d'air
- Sens d'air hélice vers fixation
- Réduction du niveau sonore
- Branchement électrique boîte à borne fixée sur le diffuseur externe
- Isolation classe F
- Roulements à billes
- IP54
- Masse 63kg

### Caractéristiques :

- A économie d'énergie : Oui
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 380/480V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 30560

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Diamètre (hélice ou turbine) : 800
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 65°
- Vitesse (tours/minute) : 1090
- Niveau sonore (décibels) : 80
- Intensité (ampères) : 4,3
- Puissance absorbée (watts) : 2760
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : a = 970mm, b = 17mm, c = 470mm, d = 145mm, e = 910mm, f = 440mm, g = 963mm

