

Ventilateur CJBBDT-15/15-6T-F-400 - 23415017

La qualité de ce caisson d'extraction 23415017 SODECA donne à vos appareils une durée de vie plus longue.



Caisson d'extraction double aspiration **CJBBDT-15/15-6T-F-400 SODECA** moteur direct pour fonctionner immergé dans des zones à risque d'incendie 400°C/2h et 300°C/2h avec virole et turbine en tôle d'acier galvanisé.

- Conformité à la norme EN 12101-3 avec certificat 0370-CPR-0580
- Roulements à billes
- IP55
- Branchement électrique par boîte à bornes externe
- Amortisseurs anti-vibrations
- Température maximale de l'air à transporter :
Service S1 -20°C +60°C en continu. Service S2 300°C/2h.
- Poids : 110 kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 478x412
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 8250
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 950
- Niveau sonore (décibels) : 67
- Intensité (ampères) : 10,3/5,9
- Puissance absorbée (watts) : 2200
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : Roulements

Côte d'encombrement : A= 755mm, B = 755mm, C =



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

800mm, D1 = 660mm, D2 = 705mm, G1 = 485mm, H =
64mm, I = 759mm, J = 775mm, K = 478mm, L = 412mm

