

Extracteur de toiture CRF-400-6T - 23063984

La qualité de cet extracteur 23063984 SODECA donne à vos appareils une durée de vie plus longue.



Extracteur centrifuge de toiture **CRF-400-6T SODECA** en tôle d'acier galvanisée avec turbine à aubes à réaction en tôle d'aluminium, moteur à rotor extérieur et grille de protection contre les oiseaux.

- IP 54
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- Isolation classe F
- Finition anticorrosion en tôle d'acier galvanisé
- Corps rabattable pour faciliter l'inspection de l'entretien
- Poids : 28kg



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 260
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 2400
- Diamètre (hélice ou turbine) : 400
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 900
- Intensité (ampères) : 0,4
- Puissance absorbée (watts) : 150
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 280mm, \varnothing D = 260mm, E = 30mm, F = 781mm, F1 = 622, G = 560mm, H = 510mm, \varnothing I = 12mm

