

## Extracteur de toiture CHT-200-4T - 23063801

La qualité de cet extracteur 23063801 **SODECA** donne à vos appareils une durée de vie plus longue génie climatique, condenseurs...



Extracteur centrifuge de toiture 400°C/2h **CHT-200-4T SODECA** avec sortie d'air horizontale, base de support et turbine à aubes à réaction en tôle d'acier galvanisé, grille de protection contre les oiseaux et déflecteur antipluie en aluminium.

- IP55
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- Isolation classe F
- Homologation conforme à la norme EN 12101-3 avec certification N° : 0370-CPR-1892
- Finition anticorrosion en tôle d'acier galvanisé et en aluminium
- Poids : 25kg



### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 250
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 1450
- Diamètre (hélice ou turbine) : 200
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 120°
- Vitesse (tours/minute) : 1350
- Intensité (ampères) : 1,66/0,96
- Puissance absorbée (watts) : 250
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

