

Ventilateur HCT-63-4T-3/PL IE3 - 23051632

Ce ventilateur 23051632 **SODECA** est équipé d'un moteur haut rendement IE3.



Ventilateur hélicoïde tubulaire **HCT-63-4T-3/PL IE3** **SODECA** équipé d'une hélice en polyamide 6 renforcé à la fibre de verre.

- Isolation classe F
- IP 55
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- Roulement à billes
- Sens d'air moteur vers hélice
- Finition : Anticorrosion en résine polyester polymérisée à 190 °C, dégraissage préalable avec traitement nanotechnologique sans phosphates
- Poids : 58kg



Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 22100
- Diamètre (hélice ou turbine) : 630
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1450
- Niveau sonore (décibels) : 76
- Intensité (ampères) : 7,9/4,8
- Puissance absorbée (watts) : 2200
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

