

## Ventilateur centrifuge DDM 225/240.4 - 30462281

Pour ce ventilateur centrifuge double ouïe basse pression 30462281 **NICOTRA**, la gamme d'application est très large : évacuation d'air, séchage, soufflerie, installations d'épuration...

Ventilateur centrifuge double ouïe basse pression **DDM 225/240.4 NICOTRA** avec moteur externe intégré et optimisé en tôle d'acier galvanisée et roue à aubes inclinées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée.

La technologie à entrainement direct assure de faibles coûts d'exploitation, une grande fiabilité ainsi qu'un allongement de la durée de vie du ventilateur.

- Roulements à billes
- Branchement électrique boîte à bornes
- IP 55
- Protection thermique externe
- Isolation classe F
- Pression minimum 160 Pa
- Masse 14kg



### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 288x257
- Dimensions sortie d'air (L x h) : 288x257
- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 2400
- Débit (m3/h) : 2400
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1260
- Vitesse (tours/minute) : 1260
- Intensité (ampères) : 2,6
- Intensité (ampères) : 2,6
- Puissance absorbée (watts) : 300
- Puissance absorbée (watts) : 300
- Conformité RoHs : oui
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements

