

Ventilateur DDM 225/240 E6G3304 - 30462285

Ce ventilateur 30462285 NICOTRA est idéal pour les professionnels car il est multi-usages dans le domaine des procédés industriels, de la ventilation industrielle ...

Grâce à un système hautement automatisé et processus de production innovant le ventilateur centrifuge double ouïe basse pression **DDM 225/240 E6G3304 NICOTRA** est équipé d'une roue à aubes incurvées directement monté sur un moteur à rotor externe haute performance.

- Branchement électrique boîte à bornes
- Isolation classe F
- Roulements à billes
- Protection thermique externe
- IP 55
- Masse 14kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 288x257
- Dimensions sortie d'air (L x h) : 288x257
- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 2400
- Débit (m³/h) : 2400
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1260
- Vitesse (tours/minute) : 1260
- Niveau sonore (décibels) : 70
- Niveau sonore (décibels) : 70
- Puissance absorbée (watts) : 300
- Puissance absorbée (watts) : 300
- Conformité RoHs : oui
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements



