

## **DDM 9/9.550.4 + GRG + BRIDE ET SUPPORT - 30460968**

Ce ventilateur 30460968 NICOTRA est idéal pour les professionnels car il est multi-usages dans le domaine de l'électricité, électronique, industrie...

Ventilateur centrifuge à entrainement direct double ouie **DDM 9/9.550.4 + GRG + BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** haut rendement en tôle d'acier galvanisée.  
Moteur à rotor extérieur intégré et optimisé.

- Protection thermique à l'extérieur
- Branchement électrique boîte à bornes
- IP55
- Isolation classe F
- Masse 17kg

### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 298x262
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 3500
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1290
- Puissance absorbée (watts) : 5500
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

