

## Ventilateur DDM 8/7.420.4 TIGHT BRIDE ET SUPPORT - 30460803

Ce ventilateur centrifuge double ouïe basse pression 30460803 **NICOTRA** est utilisé dans une très large gamme d'application : électronique, équipement...

Ventilateur centrifuge à haute performance **DDM 8/7.420.4 TIGHT BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** avec moteur à rotor extérieur intégré et optimisé en tôle d'acier galvanisée et roue à aubes courbées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée.

- Branchement électrique boîte à bornes
- IP 55
- Roulements à billes
- Isolation classe F
- Poids : 14,5kg

### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x262
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 2375
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1320
- Intensité (ampères) : 2,9
- Puissance absorbée (watts) : 420
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

