

Ventilateur DDM 9/7.300.4. BRIDE ET SUPPORT / CABLE - 30460851

Ce ventilateur 30460851 **NICOTRA** est idéal pour les professionnels dans de nombreux domaines.

Ventilateur centrifuge à haut rendement double ouïe **DDM 9/7.300.4. BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** en tôle d'acier galvanisé avec moteur à rotor extérieur intégré et optimisé et roue à aubes courbées vers l'avant en tôle d'acier galvanisé.

- Branchement électrique câble
- Isolation classe F
- IP 55
- Roulements à billes
- Poids : 13kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x262
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m³/h) : 2100
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1260
- Niveau sonore (décibels) : 64
- Intensité (ampères) : 2,6
- Puissance absorbée (watts) : 300
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

