

## Ventilateur DDM 7/7.300.4. BRIDE ET SUPPORT - 30460778

Ce ventilateur 30460778 NICOTRA est idéal pour les professionnels dans le domaine de électricité, froid industriel, industrie...

Ventilateur centrifuge double ouie basse pression **DDM 7/7.300.4. BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** avec rouleau à recouvrement en acier galvanisé et roue à aubes incurvées vers l'avant monté sur un moteur à rotor extérieur.

- Roulements à billes
- Branchement électrique boîte à bornes
- Isolation Classe F
- IP55
- Poids : 12,5kg

### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x208
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 2325
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1360
- Intensité (ampères) : 1,9/1,1
- Puissance absorbée (watts) : 300
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

