

Ventilateur DDM 8/9.420.4 TIGHT BRIDE ET SUPPORT - 30460957

Pour ce ventilateur 30460957 **NICOTRA**, la gamme d'application est large : air de recirculation, soufflerie, installations d'épuration...

Ventilateur centrifuge double ouïe haute performance **DDM 8/9.420.4 TIGHT BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** avec moteur à rotor extérieur entôle d'acier galvanisée et roue à aubes courbées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée.

- IP55
- Isolation classe F
- Roulements à billes
- Poids : 13,4kg



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 298x262
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 2700
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1320
- Intensité (ampères) : 3,15
- Puissance absorbée (watts) : 420
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

