

## Ventilateur HC-35-4T/H-A - 23051340

Ce ventilateur 23051340 **SODECA** convient parfaitement pour les professionnels dans le domaine de la ventilation.

Ventilateur hélicoïde mural **HC-35-4T/H-A SODECA** avec hélice plastique renforcée avec de la fibre de verre, cadre support en tôle d'acier et grille de protection anti-contact selon la norme UNE-EN ISO.

- Isolation classe F
- IP55
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- Sens d'air hélice vers moteur
- Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage, traitement nanotechnologique sans phosphates
- Poids : 7kg



### Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 3550
- Diamètre (hélice ou turbine) : 350
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Aspirant (Hélice - Moteur)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1350
- Intensité (ampères) : 1,1/0,6
- Puissance absorbée (watts) : 90
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 465mm, B = 390mm, C = 362.5mm, D = 360mm, E = 215mm, G = 11mm, H = 86mm, J = 10.5mm, K = 450mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

