S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

DDM 7/7.147.4.3V BRIDE ET SUPPORT - 30460762

Le ventilateur 30460762 **NICOTRA** est spécialement conçu pour une utilisation dans des environnements sans poussière, à des températures allant jusqu'à + 40 ° C.

Ventilateur centrifuge double entrée **DDM 7/7.147.4.3V BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** haute performance avec moteur à rotor externe intégré et optimisé en tôle d'acier galvanisée et roue à aubes incurvées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée.

- Roulements à billes
- Isolation classe F
- IP44
- Pression minimum : 22 Pa
- Poids : 12 kg

Caractéristiques :
- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x208
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 1590
- Indice de protection : 44
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1150
- Intensité (ampères) : 1,5
- Puissance absorbée (watts) : 150
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France