

Ventilateur DDM 7/7.300.4. BRIDE ET SUPPORT - 30460780

Ce ventilateur centrifuge 30460780 NICOTRA est utilisé dans une grande gamme d'application : ventilation, génie climatique...

Ventilateur centrifuge double ouïe basse pression **DDM 7/7.300.4. BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** en acier galvanisé et roue à aubes incurvées vers l'avant monté sur un moteur à rotor extérieur.

- IP55
- Isolation Classe F
- Branchement électrique boîte à bornes
- Roulements à billes

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x208
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 2430
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1260
- Niveau sonore (décibels) : 68
- Intensité (ampères) : 2,4
- Puissance absorbée (watts) : 300
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

