

Ventilateur HEP-40-6T/H/ASPIRANT - 23053408

Ce ventilateur 23053408 **SODECA** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines de la climatisation, de l'extraction d'air...

Ventilateur hélicoïde mural **HEP-40-6T/H/ASPIRANT SODECA** avec hélice en plastique renforcée à la fibre de verre et cadre de support en tôle d'acier.

- Isolation classe F
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- Roulements à billes
- IP 65
- Sens d'air hélice vers moteur
- Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, dégraissage préalable avec traitement nanotechnologique sans phosphate
- Poids : 10,2kg



Caractéristiques :

- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 5300
- Diamètre (hélice ou turbine) : 400
- Indice de protection : 65
- Sens de l'air : Aspirant (Hélice - Moteur)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 960
- Niveau sonore (décibels) : 54
- Intensité (ampères) : 1,12/0,65
- Puissance absorbée (watts) : 110
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

