

## Ventilateur DDM 12/9.515.6 BRIDE ET SUPPORT - 30462007

Ventilateur 30462007 NICOTRA pour des applications  
comme le génie climatique, la ventilation...

Ventilateur centrifuge haute performance double  
ouie **DDM 12/9.515.6 BRIDE ET SUPPORT NICOTRA**  
avec moteur à rotor externe intégré et optimisé en tôle  
d'acier galvanisée.

- Protection thermique externe
- Branchement électrique boîte à bornes
- IP55
- Roulements à billes
- Isolation classe F
- Pression minimum 185Pa
- 6 pôles
- Masse 26,1kg



### Caractéristiques :

- Fréquence : 50HZ
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 4240
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 830
- Intensité (ampères) : 5
- Puissance absorbée (watts) : 515
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

