

Coffret COFFRET COLDFACE EWRC 500 NT - 32059031

Ce coffret 32050031 **ELIWELL** est utilisé dans une très large gamme d'application dans les domaines des boucheries, des entrepôts frigorifiques, de l'hotellerie...

Le coffret de commande et de puissance **COFFRET COLDFACE EWRC 500 NT ELIWELL** permet la gestion des chambres froides monophasées avec gestion directe du compresseur jusqu'à 2HP, ventilateur évaporateur, résistance de dégivrage, lumière et alarme. Grâce au clapet frontal, le compartiment qui peut accueillir jusqu'à 4 modules DIN, est protégé contre les projections d'eau.

Possibilité de connecter le dispositif aux systèmes de supervision Televis et Modbus.

- Conforme aux directives Européennes EN61439 - EN60204
- Dimensions 213x318x102 mm
- Montage Mural
- Boîtier PC + ABS
- Plage de lecture NTC: -50...110 °C / PTC: -55...140 °C / Pt1000: -55...150 °C
- Affichage : 3 digits + signes et 4 digits
- Résolution 0.1 °C
- Entrées analogiques : 3(2) x NTC / PTC (paramétrable)
- Entrées numériques : 2(3) x contacts secs
- Connexion : Bornier à vis
- HACCP
- Buzzer
- Horloge temps réel
- Connectivité : RS-485 Televis/ Modbus
- Alimentation : 230 Vac / 11 VA
- Humidité ambiante 10...90 % RH (non condensant)
- Température d'utilisation -5...+50 °C