S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

VARIAT. DE FREQ. 1.5KW 4.1A IP66E HVAC - 25040020

Adapté aux besoins de vos applications HVAC, ce variateur de fréquence garantit un contrôle performant des ventilateurs centrifuges, hélicoïdes et des pompes.

Dédié HVAC (ventilateurs/pompes)

- Puissance 1,5kW
- Plastique résistant aux UV
- Cartes tropicalisées 3C3 en standard
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- 2 ports RJ45 pour chaînage Modbus-RTU
- Facilité de raccordement (2 PE fournis /IP66)
- Régulateur PI (fonction veille/sortie de veille)
- Reprise au vol / Arrêt roue libre
- Continuité de fonctionnement
- Compteur d'énergie (kWh)
- 2 sorties relais (retour marche/défaut)
- Entrée pour sonde PTC / PTO
- Dimensions 161x232x162
- IP66E avec sectionneur de ligne

Télécharger la fiche complète Caractéristiques :
- Alimentation : 400V
- Indice de protection : IP66
- Intensité (ampères) : 4,1
- Puissance absorbée (watts) : 1500

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Dimensions

Dimensions IP20 (mm)			
Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur
1	83	174	129
2	110	221	150
3	130	261	175
4	175	420	252

Dimensions IP66 (mm)			
Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur
1	141	232	162
2	168	257	182
3	210,5	310	198
4	240	360	275

Raccordement standard HVAC