S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

VARIAT. DE FREQ. 22KW 46A IP66E HVAC - 25040028

Offrez à vos systèmes HVAC une gestion optimale avec ce variateur de fréquence, spécialement conçu pour piloter les ventilateurs centrifuges, hélicoïdes et des pompes.

Dédié HVAC (ventilateurs/pompes)

- Puissance 22kW
- Plastique résistant aux UV
- Cartes tropicalisées 3C3 en standard
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- 2 ports RJ45 pour chaînage Modbus-RTU
- Facilité de raccordement (2 PE fournis /IP66)
- Régulateur PI (fonction veille/sortie de veille)
- Reprise au vol / Arrêt roue libre
- Continuité de fonctionnement
- Compteur d'énergie (kWh)
- 2 sorties relais (retour marche/défaut)
- Entrée pour sonde PTC / PTO
- Dimensions 240x360x275
- IP66E avec sectionneur de ligne

Télécharger la fiche complète Caractéristiques :
- Alimentation : 400V
- Indice de protection : IP66
- Intensité (ampères) : 46
- Puissance absorbée (watts) : 22000

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Dimensions

Dimensions IP20 (mm)			
Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur
1	83	174	124
2	110	211	140
3	131	261	175
4	171	420	212

Dimensions IP66 (mm)			
Taille	Largeur	Hauteur	Profondeur
1	141	232	142
2	168	257	142
3	216,5	310	198
4	240	360	215

Raccordement standard HVAC