

VARIAT. DE FREQ. 1.5KW 7A IP66C COOK - 25040054

Version du variateur de vitesse pour extraction de cuisine intégrant un coup de poing de désenfumage, commutateur et potentiomètre. Existe en version sans coup de poing.

Dédié ventilateur (extraction de cuisine) version coup de poing

- Puissance de 1,5kW
- IP66 OUTDOOR
- Dimensions 161x232x162
- Plastique résistant aux graisses
- Potentiomètre local
- Commutateur local de commande
- Version avec coup de poing désenfumage
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- Facilité de raccordement (2 PE fournis /IP66)
- 1 entrée désenfumage (marche ou crève)
- 1 sortie relais pilotage vanne gaz
- Entrée pour sonde PTC / PTO
- Continuité de fonctionnement
- Reprise au vol / Arrêt roue libre



POTENTIOMÈTRE
consigne vitesse d'extraction



COMMUTATEUR
Commande marche/arrêt



COUP DE POING
Désenfumage



[Télécharger la fiche complète](#) Caractéristiques :

- Alimentation : 230V
- Indice de protection : 66C
- Intensité (ampères) : 7
- Puissance absorbée (watts) : 1500

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France



Dimensions

Table	Dimensions (P&M) (mm)		
	Largeur	Hauteur	Profondeur
1	292	292	342
2	308	297	342
3	330,5	300	290



Raccordement standard COOK

Précautions à prendre avant le gaz!
 Lorsque le matériel est en marche NORMALE, la partie inférieure de l'air se ventile par le bas. Lorsque le mode de gestion de l'air est réglé sur le haut, la partie inférieure de l'air se ventile par le haut.

