

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

LKD NEXT 500 R32 R + TRANSFO 24V-15W - 32090004

Les détecteurs de fuites de la série LKD Next garantissent une surveillance continue de l'air ambiant pour identifier toute fuite de réfrigérant. Ils sont idéalement adaptés aux environnements de réfrigération, notamment les chambres froides, les congélateurs et les salles des machines.

Caractéristiques:


- Dimensions (mm): 120x120x90

Alimentation: 24VIndice de protection: 67

- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 50°

- Puissance absorbée (watts) : 15





Electrical connections				
Sortie	+	С	Sortie analogique	
	G		Sortie analogique	
RS 485	Sh	D	Cable blindé RS485	
	G0		GND pour RS485	
	A		Tx + / Rx + pour RS485	
	В		Tx- / Rx- pour RS485	
Alim.	24 Vac/dc	A	Pour l'alimentation Vac, connectez le deuxième fil du transformateur Pour une alimentation Vdc, connectez l'un des deux fils d'alimentation, l'appareil se met automatiquement reconnaît si c'est + ou GND.	
Avertiss.	1A	В	Contact NF pour le relais d'avertissement/défaut	NOTE: Valatie uniquement pour les appareis non alimentés ou sans sécurdé
	2A		Commun pour le relais d'avertissement/défaut	
	3A		Contact NO pour le relais d'avertissement/défaut	
Alarme	1B	В	Contact NF pour le relais d'alarme	
	28		Commun pour le relais d'alarme	
	38		Contact NO pour le relais d'alarme	
TTL			Connecteur Dongle BTLE	