


# LKD NEXT 500 HC + TRANSFO 24V-15W - 32090007

Conçus pour protéger les installations frigorifiques, les détecteurs de la série LKD Next analysent en permanence l'air intérieur à la recherche de la moindre trace de réfrigérant. Ces appareils garantissent une détection rapide de toute fuite, grâce à leur calibration couvrant un large spectre de réfrigérants.

**Caractéristiques :**

- Dimensions (mm) : 120x120x90
- Alimentation : 24V
- Indice de protection : 67
- Puissance absorbée (watts) : 15



Electrical connections

		Electrical connections		
Sortie	+	C	Sortie analogique	
	G		Sortie analogique	
RS 485	5h	D	Cable blindé RS485	
	G0		GND pour RS485	
	A		Tx+ / Rx+ pour RS485	
	B		Tx- / Rx- pour RS485	
Alim.	24 Vac/dc	A	Pour l'alimentation Vac, connectez le deuxième fil du transformateur. Pour une alimentation Vdc, connectez l'un des deux fils d'alimentation, l'appareil se met automatiquement reconnaît si c'est + ou GND.	
	Avertiss.		B	Contact NF pour le relais d'avertissement/défaut
2A		Commun pour le relais d'avertissement/défaut		
3A		Contact NO pour le relais d'avertissement/défaut		
Alarme	B	Contact NF pour le relais d'alarme	NOTE: valable uniquement pour les appareils non alimentés ou sans sécurité	
		2B		Commun pour le relais d'alarme
		3B		Contact NO pour le relais d'alarme
TTL			Connecteur Dongle BTLE	