

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## LKD NEXT 500 HC R + TRANSFO 24V-15W - 32090008

Grâce à leur haute sensibilité, les détecteurs LKDNext offrent une détection précoce et fiable des fuites de réfrigérant, même les plus faibles. Ils sont parfaitement adaptés aux exigences des applications frigorifiques.


## Caractéristiques:

- Dimensions (mm): 120x120x90

Alimentation: 24VIndice de protection: 67

- Puissance absorbée (watts): 15





Electrical connections				
Sortie	*	С	Sortie analogique	
	G		Sortie analogique	
RS 485	Sh	D	Cable blindé RS485	
	G0		GND pour RS485	
	Α		Tx + / Rx + pour RS485	
	В		Tx- / Rx- pour RS485	
Alim.	24 Vac/dc	A	Pour l'alimentation Vac, connectez le deuxième fil du transformateur Pour une alimentation Vdc, connectez l'un des deux fils d'alimentation, l'appareil se met automatiquement reconnaît si c'est + ou GND.	
Avertiss.	1A	В	Contact NF pour le relais d'avertissement/défaut	NOTE: uniquement pour les appenies non alimentés ou sans sécurdé
	2A		Commun pour le relais d'avertissement/défaut	
	3A		Contact NO pour le relais d'avertissement/défaut	
Alarme	1B	В	Contact NF pour le relais d'alarme	
	28		Commun pour le relais d'alarme	
	38		Contact NO pour le relais d'alarme	
TTL			Connecteur Dongle BTLE	