

## Moto-turbine K3G310-AZ88-02 - 13653102

Cette moto-turbine de la marque **ebmpapst** offre un excellent rendement hydraulique.

Moto-turbine **K3G310-AZ88-02 ebmpapst** à aubes à réaction recourbées vers l'arrière.

- Sens de rotation horaire vu côté rotor
- Protection thermique connectée en interne
- Roulements à billes
- Branchement électrique boîte à bornes
- Isolation classe B
- IP 54
- Conformité EN 61800-5-1 / CE
- Homologation UL 1004-7 + 60730-1 / EAC
- Masse 24,2kg

### Caractéristiques :

- A économie d'énergie : oui
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 6200
- Diamètre (hélice ou turbine) : 310
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 4100
- Intensité (ampères) : 4,9
- Puissance absorbée (watts) : 3240
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

