

R3G560-AP23-01 - 13630563

Cette moto-turbine 13630563 de la marque **ebmpapst** qui supporte une utilisation intense et à long terme est employé dans le domaine de la ventilation, du désenfumage, de la production de froid...

Moto-turbine EC à réaction **R3G560-AP23-01 ebmpapspt** entrée simple incurvée vers l'arrière avec hélice 7 pales en tôle d'aluminium.

- Protection moteur par inversion de polarité et protection à rotor bloqué
- Branchement électrique par boîte à borne
- Roulements à billes
- Sens de rotation à droite en regardant le rotor
- Isolation classe F
- Homologation C22.2 Nr.77 + CAN/CSA-E60730-1; EAC; UL 1004-7 + 60730
- Conformité EN 61800-5-1; CE
- Masse 30kg

Caractéristiques :

- A économie d'énergie : oui
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 14750
- Diamètre (hélice ou turbine) : 560
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1500
- Niveau sonore (décibels) : 90
- Intensité (ampères) : 4,6
- Puissance absorbée (watts) : 3000
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France