

Purificateur d'air UPA-UH-1500- HEPA H14 + KIT ROULETTES - SODECA - 23480035

Facilité d'utilisation pour ce purificateur d'air **SODECA**, pour des surfaces entre 200 et 350 m², dans tous domaines d'activité : data centers, industrie pharmaceutique, industrie alimentaire, restaurants, open space, aéroports, lieux publics, usines, vestiaires, l'industrie, de l'industrie hospitalière...



Purificateur d'air **UPA-UH-1500- HEPA H14 + KIT ROULETTES SODECA** pour un local de 3 m de haut et une surface de travail conseillée de 200/350 m² pour nettoyer et purifier l'air intérieur.

Unité horizontale conçue pour être installée dans un faux plafond et connectée par des conduites aux locaux dont l'air doit être traité.

Ventilateur centrifuge à roue libre avec technologie EC et Moteurs E.C. Technology à rotor extérieur haute efficacité, avec réglage du débit constant, deux consignes pré-réglables.


- Panneau de contrôle avec indicateur on/off et filtres sales
- Première étape de filtration F7
- Filtre à charbon actif

- Filtre F9
- Filtre final HEPA H14, rendement 99,99%
- Entièrement démontable pour nettoyage et entretien
- Finition: structure composée de profilés en aluminium et de panneaux isolés de 25 mm, intérieur galvanisé extérieur prélaqué
- Inclus : Kit roulettes
- Option : chambre germicide
- Poids 108 kg
- Garantie 2 ans

Caractéristiques :

- A économie d'énergie : oui
- A économie d'énergie : oui
- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 200/230V
- Alimentation : 200/230V
- Débit (m3/h) : 1500
- Niveau sonore (décibels) : 47
- Niveau sonore (décibels) : 47
- Puissance absorbée (watts) : 760
- Puissance absorbée (watts) : 760
- Conformité RoHs : oui
- Conformité RoHs : oui

Côte d'encombrement : L = 1450mm, AN = 774mm, AL = 479mm



Filtres	EN 779 Em	EN 1822	ISO 16890			
			ISO ePM ₁	ISO ePM _{2,5}	ISO ePM ₁₀	ISO COARSE
G4	90 %	-	-	-	-	>90 %
F7	90 %	-	>50 %	>65-95 %	>85 %	-
F9	95 %	-	>80 %	>95 %	>95 %	-
HEPA H14	-	>99,995 %	-	-	-	-