

Ventilateur A3G630-AS25-03 - 13532611

Ce ventilateur 13532611 **ebmpapst** convient parfaitement pour une large gamme de conditions de refroidissement dans les domaines de la ventilation, des armoires réfrigérées, des aérothermes...



Ventilateur hélicoïde nu EC axial

HyBlade **A3G630-AS25-03 ebmpapst** avec moto-hélice 5 pales faucilles insert en tôle d'aluminium surmoulée avec de la matière plastique PP.

- IP55
- Isolation classe F
- Roulements à billes
- Sens de rotation à droite en regardant le rotor
- Sens d'air hélice vers fixations
- Dispositif anti-blocage et contre l'inversion des pôles
- Conformité EN 61800-5-1; CE
- Homologation : CSA C22.2 n° 77 + CAN/CSA-E60730-1; EAC; UL 1004-7 + 60730-1
- Masse 20,2kg



Caractéristiques :

- A économie d'énergie : oui
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 20790
- Diamètre (hélice ou turbine) : 630
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1450
- Intensité (ampères) : 3,59
- Puissance absorbée (watts) : 2312
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

