

Ventilateur centrifuge CMA-218-2T/ATEX/II2DIP-65 - 23030182

Ce ventilateur centrifuge simple ouïe de la marque 23030182 **SODECA** est idéal pour les professionnels car il est multi-usages dans le domaine de froid industriel, industrie, ingénierie industrielle, climatisation, chauffage, extraction d'air...

Le ventilateur centrifuge simple ouïe moyenne pression **CMA-218-2T/ATEX/II2DIP-65 SODECA** est équipé d'une turbine et d'une gaine en fonte d'aluminium. Ce ventilateur centrifuge simple ouïe moyenne pression **CMA-218-2T/ATEX/II2DIP-65 SODECA** est particulièrement adapté pour un fonctionnement en atmosphères explosives.

- Raccordement électrique par boîte à borne
- IP 55
- Isolation classe F
- Certifié ATEX
- Roulements à billes
- Finition anticorrosion avec peinture ATEX sans composants ferreux. en résine polyester. polymérisée à 190 °C. après dégraissage et traitement nanotechnologique sans phosphate



Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Diamètre (hélice ou turbine) : 218
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 80°
- Vitesse (tours/minute) : 2750
- Intensité (ampères) : 0.97/0.56
- Puissance absorbée (watts) : 120
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France