

Ventilateur centrifuge D3G146-LU03-30 - 13620140

Ce ventilateur centrifuge double ouies basse pression **ebmpapst** est idéal pour les professionnels car il est multi-usages dans le domaine du conditionnement d'air, des cabines de peinture, des étuves...



Le ventilateur centrifuge à action double aspiration avec bride **D3G146-LU03-30 ebmpapst** est équipé d'un boîtier en matière plastique PP noire. Il possède un moteur à fixation antivibratoire des deux côtés.

Grâce à son faible encombrement, à un niveau sonore relativement bas et des performances élevées le ventilateur centrifuge **D3G146-LU03-30 ebmpapst** assure d'excellents rendements.

- Protection moteur par contrôleur de température commuté en interne
- Sens de rotation anti-horaire en regardant le rotor
- Isolation classe F
- Conforme aux norme EN60335-1; CE
- IP20
- Branchement électrique avec fiche
- Masse 2,2kg

Caractéristiques :

- A économie d'énergie : oui
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : fiche
- Débit (m3/h) : 940
- Diamètre (hélice ou turbine) : 146
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 55°
- Vitesse (tours/minute) : 1300
- Niveau sonore (décibels) : 68
- Intensité (ampères) : 0,8
- Puissance absorbée (watts) : 95
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

