

Ventilateur CMA-426-2T/R - 23030264

Ce ventilateur centrifuge linéaire pour conduits 23030264 **SODECA** convient parfaitement pour les professionnels dans de nombreux domaines.

Ventilateur centrifuge simple ouïe **CMA-426-2T/R** **SODECA** avec enveloppe en fonte d'aluminium et turbine en polyamide.

- Raccordement électrique par boîte à bornes
- Isolation classe F
- Roulements à billes
- IP 55
- Finition : Anticorrosion en résine de polyester polymérisée à 190 °C, dégraissage préalable avec traitement nanotechnologique sans phosphate
- Poids : 13kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 90
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 850
- Diamètre (hélice ou turbine) : 426
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 2800/3360
- Intensité (ampères) : 1,7/1
- Puissance absorbée (watts) : 370
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

