

Ventilateur CMA-528-2T-1.5/ATEX/EXII2G EEX-D - 23030288

Cet extracteur centrifuge 23030288 **SODECA** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines de la climatisation, du chauffage, de l'extraction d'air...

Extracteur centrifuge simple
ouie **CMA-528-2T-1.5/ATEX/EXII2G EEX-D SODECA**
pour atmosphères explosives avec gaine et turbine en fonte
d'aluminium.

- Roulement à billes
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- IP 54
- Classe F
- Finition: anticorrosion avec peinture ATEX sans composants ferreux en résine de polyester polymérisée à 190°C, dégraissage alcalin et phosphatation
- Poids : 40kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 130
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 1750
- Diamètre (hélice ou turbine) : 280
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 80°
- Vitesse (tours/minute) : 2850
- Niveau sonore (décibels) : 83
- Intensité (ampères) : 4,5/2,6
- Puissance absorbée (watts) : 1100
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

