

Ventilateur DD 12/9.2200.4 BRIDE ET SUPPORT - 30452265

Ce ventilateur centrifuge 30452265 NICOTRA est utilisé dans une très large gamme d'application : électricité, électronique, informatique...

Ventilateur centrifuge double ouïe basse pression haut rendement **DD 12/9.2200.4 BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** avec moteur à rotor externe intégré et optimisé et roue à aubes incurvées vers l'avant en tôle d'acier galvanisé.

- Branchement électrique boîte à bornes
- Roulements à billes
- IP 55
- Isolation classe F
- Poids 38kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 309x341
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 380/440V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 7900
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1390
- Intensité (ampères) : 6,8
- Puissance absorbée (watts) : 2200
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

