

Ventilateur DDM 10/10.600.4 BRIDE ET SUPPORT - 30461029

Grâce à ses caractéristiques spécifiques le ventilateur 30461029 **NICOTRA** est utilisable dans de nombreuses et diverses applications : ventilation industrielle, procédé industriel...

Ventilateur centrifuge double ouïe **DDM 10/10.600.4 BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** à haut rendement avec roue à aubes incurvées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée montée sur un moteur à rotor extérieur en tôle d'acier galvanisée.

- Isolation classe F
- Roulements à billes
- Branchement électrique boîte à bornes
- IP 10
- Masse 26kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 331x289
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 5050
- Indice de protection : 10
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1380
- Intensité (ampères) : 9,7
- Puissance absorbée (watts) : 600
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

