

## Ventilateur DDM 9/7 550.4 BRIDE ET SUPPORT - 30460842

Ce ventilateur centrifuge double ouïe 30460842

**NICOTRA** est utilisé dans une large gamme d'application :  
ventilation industrielle, refroidissement des machines...

Ventilateur centrifuge double ouïe haut rendement **DDM 9/7 550.4 BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** avec turbine à aubes courbées vers l'avant en tôle d'acier galvanisé.  
Moteur à rotor extérieur intégré et optimisé en tôle d'acier galvanisé.

- IP 55
- Isolation classe F
- Roulements à billes
- Branchement électrique boîte à bornes
- Poids : 17kg

### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x262
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 3200
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1290
- Niveau sonore (décibels) : 82
- Intensité (ampères) : 4,2
- Puissance absorbée (watts) : 550
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

