

Ventilateur HC-45-4T/H-A - 23051449

Ce ventilateur 23051449 **SODECA** est idéal pour les professionnels car il est multi-usages dans le domaine de froid industriel, industrie, ingénierie industrielle, climatisation...

Ventilateur hélicoïde mural sur embase carrée **HC-45-4T/H-A SODECA** hélice 6 pâles en plastique renforcée à la fibre de verre, cadre support en tôle d'acier et grille de protection contre les contacts selon la norme UNE-EN ISO 12499.

- IP55
- Sens d'air hélice vers moteur
- Roulements à billes
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- Isolation classe F
- Finition : anticorrosion en résine polyester polymérisée à 190°C après prétraitement nanotechnologique sans phosphate
- Poids : 14kg



Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 7300
- Diamètre (hélice ou turbine) : 450
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Aspirant (Hélice - Moteur)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1390
- Niveau sonore (décibels) : 66
- Intensité (ampères) : 2,1/1,2
- Puissance absorbée (watts) : 370
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

