

Ventilateur HCAS 200 A STD2-1.10T LG - 05011905

Ce ventilateur centrifuge 05011905 est facile à utiliser dans tous domaines d'activité : ventilation industrielle, armoires électriques...

Ce ventilateur centrifuge basse pression **HCAS 200 A STD2-1.10T LG** permet l'extraction de fumées et d'air légèrement poussiéreux ou propre.

- IP 55
- Isolation classe F
- Pression minimum : 255Pa
- Poids : 18kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 377x339
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 2145
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 80°
- Vitesse (tours/minute) : 2850
- Niveau sonore (décibels) : 73
- Intensité (ampères) : 4,2/2,4
- Puissance absorbée (watts) : 1100
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 377mm, B = 339mm, C = 150mm, D = 168mm, F = 218mm, a = 134mm, a1 = 165mm, a2 = 190mm, b = 135mm, b1 = 165mm, b2 = 190mm, PAP ϕ = 160mm, E = 140mm, G = 140mm, HA = 80mm, I = 50mm, J = 100mm, K = 125mm, ϕ d1 = 9mm, ϕ d2 = 8mm



S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

