

Ventilateur hélicoïde FB050-VDA 4F V4L - 11010294

Ce ventilateur **ziehl-abegg** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de bureau d'études, grande distribution, entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles...

- Ventilateur avec moteur à rotor extérieur
- Hélice 4 pales en aluminium
- Sens d'air hélice vers fixation
- Roulements à billes
- Branchement électrique par boîte à borne
- Protection contre les surcharges par thermostat
- IP54
- Isolation classe F
- Masse 9,12kg



Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 7100
- Diamètre (hélice ou turbine) : 500
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : Hélice vers fixation
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 55°
- Vitesse (tours/minute) : 1350/1030
- Niveau sonore (décibels) : 76
- Intensité (ampères) : 1,05/0,71
- Puissance absorbée (watts) : 580/440
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : B1 = 141mm, B2 = 114mm, B4 = 81mm, D1 = 497mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

