S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur S3G800-AU21-09.A. - 13531834

Le ventilateur hélicoide 13531834 **ebmpapst** est utilisé pour des applications comme l'industrie de l'équipement d'ingénierie et finition mécanique…

Ventilateur hélicoïde axial EC **S3G800-AU21-09.A ebmpapst** avec moto-hélice 5 pales HyBlade en forme de cône insert en tôle d'aluminium pulvérisé avec du plastique PP et grille axiale.

- Protection contre l'inversion de polarité et le blocage du rotor
- Sens de rotation à droite en regardant le rotor
- Sens d'air hélice vers fixations
- Branchement électrique boîte à bornes
- Isolation classe F
- Roulements à billes
- Conformité EN 61800-5-1; CE
- Homologation EAC; UL 1004-7 + 60730-1; CSA C22.2 No. 77 + CAN/CSA-E60730-1
- Masse 28kg

Caractéristiques :
- A économie d'énergie : oui
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 28910
- Diamètre (hélice ou turbine) : 800
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1100
- Intensité (ampères) : 3,19
- Puissance absorbée (watts) : 2043
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France