

## Ventilateur W3G800-DV01-02 - 13530804

Grace à ce ventilateur 13530804 **ebmpapst** vous bénéficiez d'une économie d'énergie importante. Vous pouvez l'utiliser dans le domaine de la réfrigération, l'industrie automobile...



Ventilateur hélicoïde EC HyBlade sur embase carrée **W3G800-DV01-02 ebmpapst** avec moto-hélice 5 pales faucilles insert en tôle d'aluminium surmoulée avec de la matière plastique PP, grille de protection en acier plastifié noir et pavillon profond carré.

- Sens d'air fixations vers hélice
- Sens de rotation à gauche en regardant le rotor
- Branchement électrique boîte à bornes
- Roulements à billes
- Protection contre l'inversion des pôles et le blocage
- Conformité EN 61800-5-1; CE
- Homologation UL 1004-7 + 60730-1; CSA C22.2 n° 77 + CAN/CSA-E60730-1; EAC
- Masse 52,5kg



### Caractéristiques :

- A économie d'énergie : oui
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 27930
- Diamètre (hélice ou turbine) : 800
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Fixations vers hélice
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 65°
- Vitesse (tours/minute) : 1090
- Intensité (ampères) : 2,83
- Puissance absorbée (watts) : 1867
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

