

## VENTILATEURS DE PLAFOND 900 - 18080900

Ventilateur de plafond, équipé de 3 pales métalliques laqué blanc, rafraîchissant en été, économique en hiver.

Applications multiples : brassage d'air, rafraîchissement et destratification pour économiser l'énergie dans les pièces de moyens et grands volumes tels que : halls de réception salles d'attente, restaurants, discothèques, magasins, entrepôts, salle de sport, tennis couverts. Matériel également adapté aux installations industrielles de séchage. Exécution robuste, en métal, dans un design classique. Moteur fermé, sans entretien, antiparasité, revêtu de peinture époxy blanche. Suspension équipée d'amortisseurs pour limiter les vibrations en fonctionnement. Installation simple, livré premonté, seules les pales sont à assembler. Hauteur de suspension variable, fourni avec deux tiges de hauteur différente (courte et longue). Variation de vitesse par régulateur à transformateur à 5 positions TSW 0,3 (en option). Sens de l'air réversible. Direction du flux vers le sol ou le plafond par branchement électrique sur barette de connexion. Tension minimum 100 V en fonctionnement réversible (sens de l'air vers le plafond). Caractéristiques :

- Alimentation : 230V
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 8700
- Diamètre (hélice ou turbine) : 900
- Vitesse (tours/minute) : 340
- Niveau sonore (décibels) : 45
- Intensité (ampères) : 0.26
- Puissance absorbée (watts) : 50
- Conformité RoHs : Non

Côte d'encombrement : -

